

# Convertisseur RS232 ↔ RS422/RS485 isolé



Accessoires AD400Ei



- Retournement automatique en RS485
- Isolation galvanique 1500 Veff
- Vitesse jusqu'à 250 Kbps
- Connecteur SUB D9 points coté RS232

- « Bornier » à vis coté RS422/485
- Boîtier métal, normes CE industrielles
- Visualisation des signaux par DELs
- M.T.B.F. > 300.000 P.O.H.

## AD400Ei



Conçu pour une connexion directe avec le PC, il dispose d'un connecteur SUB D9 femelle côté RS232 et d'un « bornier » à vis côté RS422/485.

Sa technologie lui permet d'atteindre une vitesse de 250 Kbps ce qui en fait le partenaire idéal des ports RS232 rapides des machines modernes.

5 ANS DE GARANTIE

La haute intégration de l'AD400Ei et ses protections intégrées lui confèrent une très grande fiabilité et un encombrement réduit. Ses caractéristiques techniques en font un produit vraiment universel et très économique.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Conversion</b>	RS232 vers RS422 ou RS485 avec retournement automatique en RS485 (ou logiciel), polarisation et terminaison de ligne par cavaliers miniatures
<b>Débit</b>	Jusqu'à 250 Kbps
<b>Connectique</b>	Connecteur SUB D 9 points femelle côté RS232 et « bornier » à vis coté RS422/RS485
<b>Signalisation</b>	Affichage des signaux TxD et RxD sur DELs
<b>Alimentation</b>	A partir d'une source externe (alimentation externe comprise entre +4.7VDC et +5.5VDC, port souris, clavier ou USB, jack symétrique pour connexion latérale gauche ou droite), modèles télé-alimentés en option.
<b>Sortance</b>	128 interfaces RS485 dans un réseau homogène
<b>Protections</b>	Filtrage HF, protection DES IEC801-2, niveau 4, 15KV max. Surtensions transitoires par « Transils », 0.3 KW 8/20 :S, isolation 1500 Veff
<b>Consommation</b>	150 mA pour 32 interfaces RS485 au maximum avec terminaison
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement comprise entre 0°C et +65°C Humidité relative 95% à +25°C
<b>Dimensions</b>	73 mm (L) x 31 mm (l) x 14,8 mm (H), 31 grammes
<b>Accessoires</b>	Un tournevis miniature et un câble pour alimentation externe à partir du clavier ou de la souris sont fournis

### Références pour la commande

**AD400Ei**      **Convertisseur miniature RS232 ↔ RS422/485 isolé avec retournement automatique**

*Versions pré-configurées disponibles par quantité (télé-alimentation ...)*

Toutes les marques citées sont des marques déposées. ACKSYS recherche continuellement l'amélioration de ses produits. Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis et les caractéristiques indiquées ne correspondent pas à des obligations contractuelles. Tous ces produits sont étudiés et fabriqués en France.